

## DOPPELTGLÄTTMASCHINE B 436-2S, B 536-2S, B 636-2S mit oder ohne Katalysator



### Beschreibung

Diese Maschine garantiert ein Höchstmaß an Wirtschaftlichkeiten, Sicherheit und Bedienkomfort.

Optimale Rundumsicht, bequemer, komfortabler, gepolsterter Sitz zum Scheiben und Glätten von Estrich- und Betonböden. Eine Zweihebelsteuerung erlaubt die exakte Steuerung der Maschine. Durch das integrierte Fahrwerk ist es einer Person möglich, die Maschine zu transportieren und die Glättfügel bzw. Glättteller zu wechseln.

**DOPPELTGLÄTTMASCHINE  
B 436-2S, B 536-2S, B 636-2S  
mit oder ohne Katalysator**

**03**

### Technische Daten

Motor:	Kohler CH730	Kohler CH740	Honda GX690
Hubraum (ccm):	725	725	688
Leistung kW / PS:	18,3 / 23,5	19,9 / 25	16,5 / 24
Betriebsstoff:	Benzin	Benzin	Benzin
Arbeitsbreite:	2000x1000mm	2000x1000mm	2000x1000mm
Drehzahl 1/min:	40-180	40-180	40-180
Antrieb:	Keilriemen Rutschkupplung		
Sicherheit:	Elektrisch / Kupplung / Gaszug / Schutzkorb		
Dauerschallpegel:	90 dB(A)	90 dB(A)	90 dB(A)
Länge mm:	1000 (B 436)	1000 (B 436)	1000 (B 436)
Breite mm:	2000 (B 436)	2000 (B 436)	2000 (B 436)
Höhe mm:	1650	1650	1650
Elektro-Starter:	12 Volt	12 Volt	12 Volt
Gewicht:	250 KG (B 436)	250 KG (B 436)	250 KG (B 436)

# DOPPELTGLÄTTMASCHINE B 446-2S, B 546-2S, B 646-2S mit oder ohne Katalysator

Stabilisierung  
der Flügelarme



**DOPPELTGLÄTTMASCHINE  
B 446-2S, B 546-2S, B 646-2S  
mit oder ohne Katalysator**

**05**

## Beschreibung

Diese Maschine garantiert ein Höchstmaß an Wirtschaftlichkeiten, Sicherheit und Bedienkomfort.

Optimale Rundumsicht, bequemer, komfortabler, gepolsterter Sitz zum Scheiben und Glätten von Estrich- und Betonböden. Eine Zweihebelsteuerung erlaubt die exakte Steuerung der Maschine. Durch das integrierte Fahrwerk ist es einer Person möglich, die Maschine zu transportieren und die Glättfügel bzw. Glättteller zu wechseln.

## Technische Daten

Motor:	Kohler CH730	Kohler CH740	Honda GX690
Hubraum (ccm):	725	725	688
Leistung kW / PS:	18,3 / 23,5	19,9 / 25	16,5 / 24
Betriebsstoff:	Benzin	Benzin	Benzin
Arbeitsbreite:	2000x1000mm	2000x1000mm	2000x1000mm
Drehzahl 1/min:	40-180	40-180	40-180
Antrieb:	Keilriemen Rutschkupplung		
Sicherheit:	Elektrisch / Kupplung / Gaszug / Schutzkorb		
Dauerschallpegel:	90 dB(A)	90 dB(A)	90 dB(A)
Länge mm:	1200 (B 446)	1200 (B 446)	1200 (B 446)
Breite mm:	2400 (B 446)	2400 (B 446)	2400 (B 446)
Höhe mm:	1650	1650	1650
Elektro-Starter:	12 Volt	12 Volt	12 Volt
Gewicht:	350 KG (B 446)	350 KG (B 446)	350 KG (B 446)