

RANDGLÄTTMASCHINE B 430, B 630 mit oder ohne Katalysator



Der Gas-Hebel und der Totmannschalter können mit einer Hand bedient werden. Somit bleibt die zweite Hand frei. Das gibt absolute Sicherheit.



Der praktische Kranbügel ermöglicht ein sicheres und schadenfreies Heben und Umsetzen.



6 Glättflügel erhöhen die Leistung um 50 % und ermöglichen dadurch beim Glätten eine gleichmäßige Struktur.



Beschreibung

Die Randglättmaschine ist mit einem Abrollring ausgestattet, der die exakte Führung der Maschine an Wand- und Randbereichen erlaubt. Dadurch wird hier aufwändiger Rand sicher und in kürzester Zeit besser und schneller bewältigt. Die Drehzahl wird über das Handgas reguliert, somit kann sie auf die entsprechende Festigkeit angepasst werden. In der gleichen Hand ist auch der Elektrosicherheitsschalter, der dem Bediener die notwendige Sicherheit bietet.

RANDGLÄTTMASCHINE B 424/624 nit oder ohne Katalysator

Motor:

Leistung (kW/PS):

Durchmesser (mm):

Drehzahl (U/min):

Dauerschalldruckpegel:

Betriebsstoff:

Gewicht (kg):

Länge mm:

Breite mm:

Höhe mm:

Typ: Hubraum:



Technische Daten

Honda

GX 200 196 4,7/6,5

Normalbenzin

760 1050

86 db (A)